

LEGNO VECCHIO ASCIUGATO DAL SOLE

AHS: Panelli legno vecchio di Pino, Abete bianco e Abete rosso (tipi di legno misti) con l'aspetto vivace, forte ed evidente del legno. Nodi sani e neri, nodi caduti e nodi a baffo sono ammessi, midollo, ammesse tasche di resina, fori irregolari dei tarli, fenditure, alburno, fori di chiodi, sono ammessi piccoli pezzi di un altro materiale (chiodi, ...), smusso e danni meccanici ammessi, diverse colorazioni sono una caratteristica specifica (marrone, grigio, grigio scuro), **incollaggio senza formaldeide**, le lamelle sono solo incollate sull'anima ma i lati lunghi delle lamelle non sono incollati.


Retro: Abete C, in linea di principio senza requisiti particolari – non è levigato e stuccato / riparato

Finitura: grezzo/senza trattamento e non spazzolato o levigato; l'aspetto particolare della struttura superficiale risulta dalla disgregazione naturale.


Questo pannello soddisfa i requisiti secondo ÖNORM M6219-1:2010 per l'uso nella sauna.



Caratteristiche



varie spessore
delle lamelle



buco del nodo



tasca di corteccia/
nodo rotto



donno meccanico



buco del chiodo

Incollaggio: senza formaldeide sull'anima SWP/3 i lati lunghi delle lamelle non sono incollati!	Spess. ca.	22 mm	I pannelli legno vecchio asciugato saranno consegnati con cartone fra i pannelli per evitare dei danneggiamenti.
	Spess. lamella di faccia ca.	8 mm	Lo spessore delle lamelle superiori è variabile creando un effetto rustico e vivace.
	Pezzi/pallet	25	
Norma STIA	Larghezza lamella di faccia (mm)	SML Abete o BML Abete (secondo disponibilità)	Dimensione: Lunghezze a disponibilità fra ca. 1800 e 3900 mm Larghezza ca. 1820 mm
AHS/C	Mix	P5202	I pannelli non sono tagliati su misura né sulla lunghezza né sulla larghezza.