# IDROFUGHI

I pannelli idrofughi sono ottenuti impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.

## MDF IDROFUGO

| FORMATI mm | SPESSORI mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STANDARD** | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 |
| 3660x1850 | | | □ | | ■ | | □ | □ | ■ | | |
| 3050x1220 | 🍃 | 🍃 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 3660x2200 | | | | | | | 🍃 | | | | |
| **LEGGERO** | | | | | | | | | | | |
| 3050x1220 | | | □ | □ | | □ | | □ | | | 🍃 |
| 3660x2200 | | | 🍃 | | | | | | | | |

## TRUCIOLARE IDROFUGO

| FORMATI mm | SPESSORI mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AW100** | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 38 | 58 |
| 4520x2120 | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| **AW70** | | | | | | | | | | | |
| 3050x1300 | | | ■ | | | | | | | | |
| 4200x1860 | | | | | | | | | | | ■ |
| 4200x2070 | | | | | | | | | | ■ | |

Pannello con caratteristiche standard AW100 ottenuto impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.
Per verificare le dimensioni effettive contattare il nostro ufficio commerciale.

**AW100**

■ pronti a magazzino __ □ su richiesta __ Carb2

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.

## TRUCIOLARE NOBILITATO IDROFUGO

| | FORMATI mm | SPESSORI mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIANCO 01** | | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | 28 |
| Opaca | 4250x2120 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **BIANCO 01** | | | | | | | | | | |
| Cera Fine | 4250x2120 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **BIANCO SR 205 VV** | | | | | | | | | | |
| Cera Fine | 2850x2100 | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| **AVORIO 01** | | | | | | | | | | |
| Cera Fine | 3760x1860 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **NERO 01** | | | | | | | | | | |
| Cera | 4250x2120 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **GRIGIO 02** | | | | | | | | | | |
| Cera Fine | 4250x2120 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **GRIGIO 03** | | | | | | | | | | |
| Cera Fine | 3760x1860 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |

Pannello nobilitato con caratteristiche standard AW100 ottenuto impiegando collanti termoindurenti melaminici e fenolici, che sono resistenti in ambienti umidi, ed una emulsione di paraffina che inibisce l'assorbimento dell'acqua.
NOTA: Su richiesta nobilitazione di carta melaminica in altri decorativi tinte unite o tinte legno.

Bianco 01



Bianco SR209/VV



Avorio 01

Nero 01



Grigio 02

Grigio 03

■ pronti a magazzino __ □ su richiesta

La riproduzione fotografica di colori, design ed essenze è indicativa.
Le indicazioni contenute sono suscettibili di modifiche dovute alle variazioni delle produzioni e ad inserimenti o aggiornamenti da parte di Legnopan S.p.A.