



IGNIFUGHI

I pannelli ignifughi sono composti da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'infiammabilità* e ritardano la propagazione della fiamma.

*L'ignifugazione è il trattamento al quale viene sottoposto un materiale per ridurre o ritardare la combustione. Un materiale può essere completamente ignifugo, cioè completamente incombustibile in base alla classe EN13501.



TRUCIOLARE IGNIFUGO - COD. SI SPESSORE ZZZ										
FORMATI mm	SPESSORI mm									
	10	12	14	16	18	19	20	22	25	28
3050x1290					■			□		
3760x1860	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
4250x2070	■	□	□	■	■	□	□	□	■	□

Pannello composto da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'infiammabilità e ritardano la propagazione della fiamma. Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



TRUCIOLARE NOBILITATO IGNIFUGO - COD. SI SPESSORE ...																				
FORMATI mm	SPESSORI mm	FORMATI mm SPESSORI mm																		
		10	12	14	16	18	19	20	22	25	28									
	BIANCO 01																			
★ Opaca	4250x2010					■														
	4250x2120				■		■	■												■
	BIANCO 01																			
🕯 Cera	4250x2120									■										■
	NERO 01																			
★ Opaca	4250x2120										■									
	NERO 01																			
🕯 Cera	4250x2120						■			■	■									■
	GRIGIO 01																			
🕯 Cera Fine	4250x2120						■													■
	ROVERE 06																			
🌳 Poro Legno	3760x1860																			■

Pannello composto da particelle di legno a cui sono stati aggiunti durante il processo produttivo composti o miscele di composti chimici che riducono l'infiammabilità e ritardano la propagazione della fiamma. FINITURE: Opaca, Cera.

Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



MULTISTRATO PIOPPO IGNIFUGO - COD. SP SPESSORE ...									
FORMATI mm	SPESSORI mm								
	10	12	15	18	21	22	25	30	
2500x1220	■	□	■	🌿	🌿	□	🌿	□	
2520x1870	□	□	□	□	□	□	□	□	
3100x1530	■	□	■	■	■	□	■	□	

Pannello costituito interamente da sfogliati in pioppo a fibra incrociata con facce esterne longitudinali a cui sono stati aggiunti, durante il processo produttivo, composti o miscele chimiche che riducono l'infiammabilità e ritardano la propagazione della fiamma.

Classe di reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN 13501-1)



MDF IGNIFUGO - COD. SM SPESSORE ...



FORMATI mm	SPESSORI mm									
	4*	6*	10	12	16	19	22	25	30	
C-s2.d0										
3050x2200	■									
B-s2.d0										
3050x2200		■								
3660x2200			▲	▲			▲			
B-s1.d0										
3660x2070			🌿							🌿
3660x2200					▲	▲		▲		

MDF IGNIFUGO NOBILITATO - COD. SP SPESSORE ...

FORMATI mm	SPESSORI mm									
	4	6	10	12	16	19	22	25	30	
BIANCO finitura opaca										
3660x2100			■		🌿	🌿		■	□	
NERO finitura cera										
3660x2100		■			🌿	🌿				

MDF IGNIFUGO TUTTO COLORE - COD. SM SPESSORE VNE

FORMATI mm	SPESSORI mm									
	4	6	10	12	16	19	22	25	30	
NERO										
2850x2100							■			

■ pronti a magazzino □ su richiesta 🌿 Carb2 ▲ Carb e ASTM - E84 (certificazione americana) * Colore naturale