

PURO

Sistema innovativo, la **vernice** essiccata in presenza di radiazione **ad eccimeri** dona alla superficie una finitura anti-impronta dall'aspetto **ultra-opaco**.


Materiale adatto a svariate applicazioni, vellutato al tatto ma al tempo stesso resistente al graffio (fino a 2H secondo la normativa UNI 10782:1999).

Possibilità di realizzare colori a campione sia 1 lato che 2 lati su supporti in Nobilitato o Mdf.

Tabella comparativa tra essiccazione uv con sistema tradizionale ed essiccazione a eccimeri:

PURO	essiccazione uv st	essiccazione eccimeri
Brillantezza glossa	3,5	1,5
Durezza N (in newton)	1 N	> 5 N
Durezza matita	H	> 2 H
Ingiallimento al buio ΔE tot	0,55	0,33
Resistenza chimica Tè h16	5	5
Resistenza chimica Ammoniaca	3	5
Resistenza chimica Alcool h16	4	5
Resistenza chimica Caffè h16	4	5
Resistenza chimica Vino rosso h16	4	5


COLORI




*BIANCO 01 /0032



U11209 /0029



AVORIO 01 /0719



MALVA 01 /0716



GRIGIO 01 /0725




*NERO 01 /0720



U12231 /0724



U12115 /0725



U16002 /0717



MARRONE TOFFEE /0748

***Pronti a magazzino spess.19 mm. dim.2800x1220 e 2800x850**

Tutti gli altri colori quantità minima: 150mq per decoro
spessore 18/19 mm, dimensioni 2800x1220 / 2800x850

PURO

legnopan®
MATERIALI PER LE VOSTRE IDEE

PURO

legnopan®
MATERIALI PER LE VOSTRE IDEE

PURO by Legnopan®

Pannelli in **finitura superopaca** realizzata con tecnologia ad eccimeri, questo sistema permette di ottenere superfici a bassissima opacità in maniera uniforme.

Il risultato è un pannello :

- Anti-impronta
- Resistente ai graffi e alle abrasioni
- Igienico
- Soft touch
- Bassa riflessione alla luce
- Possibilità di realizzare colori a campione

Legnopan S.p.A.

Via dell'Industria, 13/15 | 36013 Piovene Rochette (VI) - Italia
tel. +39 0445 551500 | fax +39 0445 551515
info@legnopan.com

www.legnopan.com

